

# 目錄

## 目錄

## 目錄

|                        |   |
|------------------------|---|
| 1. 序                   | 1 |
| 2. 序 序 序 序             | 1 |
| 3. BSD 序 序 序 序         | 2 |
| 4. FreeBSD 序 序 BSD 序 序 | 2 |
| 5. GPL 序               | 2 |
| 6. 序 序 LGPL 序          | 3 |
| 7. 序 序 序 序 序 序         | 3 |
| 8. 序 序 序 序 序           | 3 |
| 9. GPL 序 序             | 4 |
| 10. BSD 序              | 4 |
| 11. BSD 序 序 序 序 序 序    | 5 |
| 12. 序                  | 6 |
| 序 序                    | 6 |

## 1. 序

序 序 序 序 序 序 BSD 序 序 序 序 序 序, 序 GPL 序 BSD 序 序 序 序 序 序. 序 序 BSD 序 GPL 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序.

## 2. 序 序 序 序 序

“序 序”序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序. 1950序 序 [SHARE](#) 序 [DECUS](#) 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序. 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序.

序 序 1960序 序 序 序. 1965序 ADR 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序. ADR 序 IBM 序 序 序 IBM 序 序 序 序. ADR 1968序 序 序 序. 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序. 序 ADR 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序.

1969序 序 序 IBM 序 序 序 序 IBM 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序 IBM 序 序. 序 序 序 IBM 序 序 序 序, 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序.

1968序 序 序 (Informatics)序 序 序 序 序 序 序 序, 序 序 序, 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序. 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序, 序 序 序 序 序 序 序 序 序 序.

### 3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

在 OS 开发过程中，贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。

在 1975 年，Ken Thompson 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

1980 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，Novell 在 AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

### 4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

在 1980 年代，FreeBSD 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

在 BSD 许可证下，用户可以自由地使用、复制、分发和修改软件，但必须保留原始的版权声明。

### 5. GPL 许可证

1980 年代到 1990 年代，GNU 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。

Emacs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。

GPL 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。

በዚህ ሪፖርት ውስጥ:

“ከ ዘመናት በፊት የተፈጸመው የፍልጋት ምርጫ በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።”[1]

**GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ **GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል:

- በዚህ ሪፖርት ውስጥ, የፍልጋት ምርጫው በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።
- በዚህ ሪፖርት ውስጥ, የፍልጋት ምርጫው በ **GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።
- **GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ **GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።
- የፍልጋት ምርጫው በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።
- በዚህ ሪፖርት ውስጥ 200 የፍልጋት ምርጫዎች ይገለጻሉ። የፍልጋት ምርጫው በ **gcc** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።
- **Linux** በዚህ ሪፖርት ውስጥ **Linux** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የፍልጋት ምርጫው በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።

## 6. የፍልጋት ምርጫው **LGPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የፍልጋት ምርጫው በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **PC** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **Linux Torvalds** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **GNU C** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።

**GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ **GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **Linux** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **GNU C** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **glibc** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የፍልጋት ምርጫው በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **glibc** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።

## 7. የፍልጋት ምርጫው በዚህ ሪፖርት ውስጥ

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የፍልጋት ምርጫው በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **Orphaning** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።

**GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ **GPL** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።

**BSD** በዚህ ሪፖርት ውስጥ **BSD** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **BSD** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።

## 8. የፍልጋት ምርጫው በዚህ ሪፖርት ውስጥ

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የፍልጋት ምርጫው በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል። የፍልጋት ምርጫው በ **BSD** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ይገለጻል።

[illegible]

၀ ၀၀ ၀၀, ၀၀၀(Red Hat) ၀ FSF ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀(Cygnus) ၀ ၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ GNU ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀ ၀ 50၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀, ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀၀၀(Donald Rosenberg) ၀ “GPL ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀... ၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀” ၀ ၀၀၀၀. [3]

## 9. GPL の 4 つの 項目

GPL 许可证 许可 gcc 编译器 编译 代码。 但 该 库 编译 成 可 执行 文件 时， 必须 在 CPU 上 运行 该 库 的 代码 编译 成 可 执行 文件 时。

GPL 係 一種 自由 軟體 授權 “協議” 類似 CD 軟體 附帶 之 說明書。而 GPL 係 一種 自由 軟體 授權 之 一種 自由 軟體 附帶 說明書 之 說明書。

GPL 對 於 本 項 目 之 所 有 之 代 碼 均 以 GPL 之 條 件 來 開 源 之 。 即 , GPL 之 條 件 亦 適 用 於 本 項 目 之 所 有 之 代 碼 。

**GPL** 0000000 000000 0000 000000 00 000000 00000 0000 0000 0 00000. 00 00, 000000 000 00 0000 000000 00 00 0000 000000, 0000 00 000000 00000 0000 0000 00000 0 **GPL** 00000 00000 0 00000.

[illegible]

GPL 许可证的 软件 可以 在 本 项目 中 使用。 但是 软件 的 源代码 必须 (non-GPL) 许可证 的 软件 源代码 必须 在 本 项目 中 使用。 但是 软件 的 源代码 必须 在 本 项目 中 使用。 但是 软件 的 源代码 必须 在 本 项目 中 使用。 GPL LGPL 许可证 的 软件 源代码 必须 在 本 项目 中 使用。

[illegible][illegible]

## 10. BSD □ □ □

BSD 3-Clause License

- 00 000 0000
- 00 000 00 00 000 0 0000
- 000 00 000 000000 00 0000 0000 0 0000.

0000 000000 000000 0000 00 000000 0 000 000000 00 0000 0000 0 0 00000:

[illegible]

[illegible]

000000 0000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0 0000 0000 **BSD** 000000 00000000 000000 0000 0000. 00, 00000 000000000000 00  
 00000 000000 00 0000 0000 00000000 000000 000000 0000 0000 0000 0000 00 0000(0: 0000)0 00 0000 0000 0000 00000 00000 00000  
 00000 0000 00 00000000 “0000000” 00000 0 0 00 **GPLv** 00000000 0000000. 0000000 0000 00 0000 **GPLv** 00000000.

BSD ကိုတော့ တစ် နှစ် နှစ် နှစ်နဲ့, “ဝါနီတော့ နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် နှစ်နှစ်?”တို့ တို့ BSD ကိုတော့ တစ်နှစ် တို့ နှစ်နှစ်နဲ့, BSD ကိုတော့ တစ်နှစ်, ဝါ တစ်နှစ် တို့ နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် တို့ တစ်နှစ် တစ်နှစ် တို့, တို့ နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် တို့ နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် တစ်နှစ် တစ်နှစ် BSD ကိုတော့ နှစ်နှစ်နဲ့ နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် တို့ တစ်နှစ် တို့ တို့ နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် တစ်နှစ် တစ်နှစ် ဝါ တစ်နှစ်, တို့ တို့ ဝါ တစ်နှစ် တစ်နှစ် နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် တစ်နှစ် တစ်နှစ် ဝါ တို့ တစ်နှစ် တို့ တစ်နှစ် တို့ တို့ တစ်နှစ်, နှစ်နှစ် နှစ်နှစ် တို့ ဝါ တစ်နှစ် တို့ တစ်နှစ် ဝါ တစ်နှစ် ဝါ ဝါ တစ်နှစ် တို့ ဝါ တစ်နှစ် တို့ ဝါ တစ်နှစ်, BSD ကိုတော့ နှစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ် တစ်နှစ် နှစ်နှစ် တို့ နှစ်နှစ် တစ်နှစ် တို့ နှစ်နှစ်နဲ့.

0000 000 00 00 0000 000 00(00 00)00 00 000 0 000 00 00 **GPL** 00 0000, 00 0000 000000. **BSD** 0000 000000 0000  
 000 00 000000 00 00 00 000000 00-00 000 000 000 0000 000000 000 000 000 0 0000.

## 11. BSD □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

- [illegible]

## 12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□, □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□.

### □□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ [http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open\\_source\\_license.htm](http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm)□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□