

FreeBSD's

Abstract

FreeBSD 0000000 0000 000000 0000000 00000000!!! 00000000 00000000 000 000000 000 FreeBSD'0 00000 00000 00000, 00000000 0000000000 00000 00 00000; 000 000000000000 000000000000 000000 00000000 00000 00000000 00000 000 00000000 00, 00000 BSDi 00 [FreeBSD.org](#) 00 000000000000 FreeBSD'0 0.0.0 00 000 000000000 000 0000000000 00000000 000000; 0000000 000000 00000000000 000000 000000000000 00000000 000000000000 000000 00/0000000 00 OS/2 00000000000 0000 0000000000 00000000000

Table of Contents

1. 00 00 0 00 000	1
2. Root 000000 0000 000000000000 0000 00000000000 0000	2
3. 0000 0000	3
4. 0000 0 0000000	4
5. 0000 0000 000	5
6. 00 0000 0000 00000000 000	7
7. 000 0000 0000000000 0000000	8
8. 000 00 00000	9
9. 00000 000000	11
10. 000000000	12
11. 00000000	12

1. □□ □□ □ □□ □□□

000 **login:** 000000 000000 000000, 000 **root** 0000 0000000 0000 0000000000000000 00 00 0000, 00000000; 0000000000
 0000000 000000 0000000 00000000000000 00 00000000000000 00000000 000000000000 000 0000 **root** 0000000 0000 000
 000000 0000 **root** 0000 0000000000000000 **FreeBSD** 00000000000000 000 0000 000000 0000 000 00 **root** 0000000000000000
 0000000 0000000000 000 0000 00000000000 000000 0000000 0000000 000 000000 0000000000 000 0000; 000000 000000000000
 0000 0000 000000 **root** 00 0000 000 0000000 000 000 **root** 00000000000000 00 00 0000 0000000 00000000 00000000 000
 0000000000 % 000 0000000000 000000 00000000 000000 0000 000000 00000000 00 00000000000000 0000 0000 0000000 000000 00 00000000
 000000 0000 0000 000000 000000000000 00 000000, 000000 0000 00000000000000 0000 00000000000 000000 00000000 000000 % 000 **root** 00
 0000 0000000000 0000000 0000 00 0000000 000000000000 0000000000 00000, 00 00 0000 000000 000 000000

00 000 000 00000000 0000 0000 login: 0000000 0000 000 00000 -

```
# exit
```

000000 00000000 00000000 000000 0000 000000 0000000 000000 0000 000000 00, 00000000 0000 0 00 000000
00000000 0000000000 00000000 0000, 00000000 EXIT 000000 00 0000

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ *jill* □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

00000000 0000 0000 0000000000 0000 000 0000 **exit** 00000000 00000000 000 000 000 0000 0 00000 0000000 0000000
 00 00 000000 000000 000000 00 000 **root** 00000000 000 00 00000 000; 000 **root** 00 000000 00000000000 000000 00000 00000
 000

ພວກ ພວກ ພວກພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ **su** ພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ **root** ພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ ພວກ, ພວກ ພວກ ພວກ **root** ພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກ **/etc/group** ພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ **jack** ພວກພວກ ພວກ ພວກພວກ ພວກ ພວກພວກ **wheel** ພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ ພວກພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ **Vi** ພວກພວກ ພວກພວກ **Vi** ພວກ ພວກພວກ **ee** ພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກ **Vi** ພວກ **ee** ພວກພວກ ພວກ ພວກພວກພວກ ພວກ ພວກພວກ **FreeBSD** ພວກ ພວກພວກພວກພວກ **ee** ພວກ ພວກພວກ

000 00000000000 0000000000 0000 00000 00000 **rmuser** 000000 0000000 00000

3. □□□□ □□□□

0000 00000000 0000000000000000 00 00 0000 000 00000000 0000000000 0000 0000 00000000 00000000 0

FreeBSD 0000000000 00000000 0000 000000 0000 0000 00000000 00000000 000 000000 00000000

[illegible]

id

pwd

□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□

ls

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□

1s -F

0000000 000 00000000 000 00000000000000 00 00000000 0000000 00000 * , 00000000000 0000 / 000 0000000000
 00000000 0000 @ 0000 000000

1s -1

በጥቅም ላይ የዋለው የጥናት ዘመን በጥናት ዘመን - ሰዓት, በጥናት ሰዓት በጥናት ዘመን

```
ls -a
```

0000000000 "dot" 000000 00 000000 0000 00000000 root 000000 00 00 0000 000000 -a 000000 0000000000 000000
 000 0000 0000

cd

0000000000 0000000000 0000 **cd ..** 000000 000000 000000 0000000000000 000000 00000 **cd'** 00 00 0000 **space** 0000, 00
 00000000 000000 00000 **/usr/local/** 0000000000000 00000 000000 000000 **cd /usr/local** 0 **cd ~** 000000 00 000000000000
 00 00 00000000 000 **home** 0000000000000 0000000 0000000 000000 000000000000000 0000 00000000000 00
/usr/home/jack0 **/cdrom** 0 **cd** 00000000 0000000000 0000 00000000 0000 0000 **ls** 000000000 0000 000000 00 0000 00000000
 00000000 0000 0000 00000 0000 000000 00 0000 00000 000000

```
view filename
```

0000 0000000000 00 0000 000000 000000 000000 **view /etc/fstab** 000000 00000000 0000000000 0000 00000000 0000 0000 0000 **q**
 000000 0000 0000 00000000

```
cat filename
```

0000000000 0000000000 *filename* 000000 0000000000 0000000000 0000 000 00000000 000 00 00 000 0000000000
 0000000000 00000000 00000000 0000 000 0000 **Scroll Lock** 00000 **up-arrow** 000000 00000000 0000000000 0000 0000
 00000000 00 000 0000000000 0000000000 000000 0000000000 0000000000 0000000000 **Scroll Lock** 000000 00
 0000000000 0000 000 000000 000000 **home** 000000000000 0000 00000000 00000000 000 **cat** 0000000000 00000000 000
 000000 000000, 00000 - **cat .cshrc, cat .login, cat .profile**

.cshrc 檔案的 ls 指令會顯示 alias 指令。alias 指令會定義一個新的指令，當您在 .cshrc 檔案中輸入 alias 指令時，系統會將該指令替換為另一個指令。例如，如果您在 .cshrc 檔案中輸入 alias ll='ls -la'，那麼當您在終端機中輸入 ll 時，系統就會執行 ls -la 指令。

您可以在 /etc/csh.cshrc 檔案中看到預設的 alias 指令。這些指令通常是用來簡化一些常用的命令行的。例如，ll 是一個常用的命令，它會列出當前目錄下的所有文件及其權限、所有者和大小。您可以使用 alias 指令將其定義為 ll='ls -la'，這樣您就可以通過輸入 ll 來執行 ls -la 命令了。

4. □□□□ □ □□□□□□□

[illegible]

apropos text

what is `text` `is` `a` `string` `of` `characters`

man text

text 0000000000 0000000000 000 000000 00 000000 0000000000 000 00 00000000 00000000000000 00000000000000000000
000000 00 0000 000000000000 **man ls** 000000000 0000000 **ls** 0000000 0000000000 00000 0000000 0000000000
0000000000 000 000000 000 **Enter** 000000 0000000 000000, **Ctrl** + **B** 000000 00 00000000 000000, **Ctrl** + **F** 000000 00
00000000 000000 000 **q** 00 **Ctrl** + **C** 000000 0000000000 00000 0000 000 000 000 0000

which text

□□□□ □□□□□□ path □ *text* □□□□□□□□ □□□□ □□□□ path □□ □□□□□□ □□□

locate text

□□ □□ **path** □ *text* □□□□□ □□□□□ □□□□, □□ □□□□□ □□□□□ □□□□

what is text

0000000000000000 *text* 00000000 000 00000000 000000 **whatis *** 00000 00000000 000000000000 000 00000000
 000000 000 0000000000 0000000 0000000 000 0

where \mathbf{e}_i is text

text 文字列を返す。返す文字列は、*path* の末尾に `_text_` という文字列が追加される。

0000 0000 00000000 0 0000000000000 00000000 000 **whatis** 00000000000 000 000000 00000, 0000- **cat, more, grep, mv, find, tar, chmod, date** 000 **script** 0 **more** 00000000 00 000000 000 0000 0000 0000 00-00 00000000 000 000 000; 000000000000: **ls -l | more** 00000 **more filename** 0 0000000 **wildcard** 000000 000 000, 0000- **ls w** 000000 00000 000000 00000 **w**, 0 000000 00 0000000 000 00000 00000

[illegible]

```
# periodic daily
0000000000 00000000
# periodic weekly
0000000000 00000000
# periodic monthly
0000000000 00000000
```

[illegible][illegible]

5. □□□□ □□□□ □□□

0000000000 00000000 00 00000000 0000 0000 00000000 00000000 0000 0000 0000 0000 00 0000000000 0000000000 /etc
 0000000000000 00000000 000 0000000 **root** 00000000 0000 0000 00; **root** 000000 0000 **su** 0000000000 00000000 0000
 0000000 0000 00000000 000 0000 0000 000000 00 **ee**; 00000000 0000000000 000000000000 0000 **vi** 0000000 0000000 0000
 0000000 **vi** 0000000 000 000000 **vi** 00 000 0000 0000000 0000000000 000000 000000-
 /usr/src/contrib/nvi/docs/tutorial 0 0000000 000 0000 000000 **ftp.cdrom.com** 0000 **FTP** 000000
FreeBSD/FreeBSD-current/src/contrib/nvi/docs/tutorial 00000000 000000

0000 0000 000000 0000000 000000 0000 00000000 000 0000 000000 000 0000 /etc/rc.conf 0000000 00000 0000 000
000 cd /etc 0000 /etc 000000000000 0000000 0000 000 000000

```
# cp rc.conf rc.conf.orig
```

00 0000 rc.conf 00000000 rc.conf.orig 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 rc.conf 00 0000 0000 0000000000
 00000000 00 0000 rc.conf.orig 00 rc.conf 0 0000 0000 000000 0000 00000000 0000 00 rc.conf 00 0000 0000000000 0000
 rc.conf.orig 0000 00 rc.conf.orig 00 rc.conf 0 0000 000000:

```
# mv rc.conf rc.conf.orig
# cp rc.conf.orig rc.conf
```

0000 0000 0000 00, mv 00000000 00000000 000000 000 00000000 00000 0000 0000000000 0000000 0000, 0000-00000, 00000000 00000000 00000000000 00000 000 rc.conf 00 0000 0000 0000000 000 00000 0000000000 rc.conf 00 00000000 000 0000000 00000000 rc.conf 00 000 000000000 000 rc.conf.myedit 0000 (0000 00000 00000000 rc.conf0000 0000 000000000 00000000 000 0000) 0

```
# mv rc.conf.orig rc.conf
```

□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□

□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□,

```
# vi filename
```

Arrow key 方向キー 移動 1 キー 移動 2 キー 移動 3 キー ESC キー vi 編集 1 キー 編集 2 キー 編集 3 キー vi 編集 4 キー 編集 5 キー 編集 6 キー

X

[illegible]

dd

[illegible]

i

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

a

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□

a 或 i 按鍵時，按鍵會發出聲音。按 ESC 按鍵時，按鍵會發出聲音。按鍵會發出聲音，按鍵會發出聲音。

:W

[illegible]

:wq

□□□□ □□□□ □□ □ vi □□□□ □□□□ □□□ □□□□

:q!

vi

/text

text 的 值 是 一 个 字 符 串 或 者 一 个 数 字 字 符 串 的 字 符 串 表 达 式 / 按 Enter 键 可 以 修 改 或 者 添 加 *text* 的 值 或 者 删 除 它


```
% cp chmod.txt /mnt
```

```
ls /mnt 000000 000000 /mnt 0000000000 00 0000000 000 000000 000000 000 0000000 chmod.txt 00 0000 0000000
```

~~~~~ /sbin/dmmsg ~~~~~

```
% /sbin/dmesg > dmesg.txt
```

0000 000 0000 00000000 00000000 0000000000 0000 000000 /sbin/dmestd 000000 000000 000000 000000 000000  
 000 000 0000000000 00000000000000 0000 00 00000000 0000 000 00 **FreeBSD** 0000 000000 000 00 00 000000000000  
 0000000 0000000 000 0000 **FreeBSD Generals Questions** 0000000 000000 [freebsd-questions@FreeBSD.org](mailto:freebsd-questions@FreeBSD.org)  
 000000 000 0000000 0000000 0000 0000000 0000 00, "**FreeBSD** 0000 0000000000000 0000000000 0000 0000000 00,  
 000 000 00 000 ?" 000 00000000000000 0000000000 **dmestd** 00 0000000000 00 000000 00000000

root 是根目录，

```
# /sbin/umount /mnt
```

0000 00000 00000000 000 000 0000000000 000000 00000 0 000000 00-0 0000000 000000 00 000000000000 000000 00000 000  
 00000 00 000000000000 0000 0000 00-00 **EDIT**, 00000000000 0000000000, 0000000000000 00 00000 0000 0000000000000000  
 00000 00000 0000 00000000 0000 0000 0000000000 00000 0000 0000 00000 000000 000000 00000 00000 000000  
 000000000 000000 0000 0000 000 00 0000000000 00000000 0000 0000 00000000 00000 00000000 0000 00 0000000 00000 00-00  
**print** 0000000 0000000000 000000 0000000000 00000 00000000 00000 00000000 (**0** 0000000000 **FreeBSD** 00000 00000000000 0000  
 00 00000000000 00000000 00000 000000 00000000 0000000000)

[illegible]

7. □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□

df

□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□

ps aux

ps ax

```
rm filename
```

*filename* 文件名 目录名 扩展名

**rm -R dir**

*dir* 目錄下所有檔案與子目錄全部刪除——即刪除該目錄下所有檔案與子目錄。

**ls -R**

列出所有檔案與子目錄。若需列出所有檔案與子目錄，可執行 `ls -AFR > where.txt`，將結果輸出到 `where.txt` 檔案中。若需列出所有檔案與子目錄，可執行 `ls -AFR > where.txt`，將結果輸出到 `where.txt` 檔案中。

**passwd**

更改密碼。若需更改密碼，可執行 `passwd`。

**man hier**

顯示檔案系統層次結構。若需顯示檔案系統層次結構，可執行 `man hier`。

**find** 命令可用於在 `/usr` 目錄下尋找檔案。若需尋找檔案，可執行 `find`。

```
# find /usr -name "filename"
```

其中 *filename* 為要尋找的檔案名稱。若需尋找檔案，可執行 `find`。

若需瞭解更多關於 `find` 命令的資訊，可參考 [Unix for the Impatient \(2nd ed., Addison-Wesley, 1996\)](#) 或 [Unix Reference Desk](#)。

## 8. 安裝與升級

本節將介紹如何安裝與升級軟體。若需安裝與升級軟體，可執行 `pkg_add`。

若需安裝與升級軟體，可執行 `pkg_add`。

若需安裝與升級軟體，可執行 `pkg_add`。

```
# cp -R /cdrom/ports/comm/kermit /usr/local
```

00 000 000000000000 kermid 00000000000000 00 00000 /usr/local/kermid 000000000000 000 0000

0000000000000000 /usr/ports/distfiles 0000 0000 000000000000 00 000000 **mkdir** 0000000000 0000000000 00 0000 000000  
 0000 /cdrom/ports/distfiles 0000000000000000 000000 0000000000 000000 00000000 0000 0000 00 00000000 0000 0000, 0000 00  
 /usr/ports/distfiles 0000000000000000 0000 0000000000000000 000000 00 0000 0000 0000 000000 0000 0000, 0000 00  
 0000000000000000 00 00 000000 **FreeBSD**'0 00000 000000000000000000 000000 00 0000 00000 000000  
 0000000000000000 00 00 0000 00000000 000000000000 0000000000 0000 0000 00 000000 0000 0000 00000000 0000 0000  
 0000 00, **Kermit** 00 00000 0000000000 0000 000000 00000 00000 0000 0000

cd /usr/local/kernit  
Makefile

```
# make all install
```

```

00000000 00 /usr/ports/distfiles 000000000000 000 000000000000 000000 0000 00 0000, 000 FTP
00000000 000 0000 00 000 0000 000 /usr/ports/distfiles 000000000000 0000000000 0000 00 0000 000 000000000000
000 00 0000 000 0000 000 0000000000 0000 000000 0000000 00000000 000 00000000 000 0000 0000 000 0000 000000
000000000000 00 00000000000 0000000 000 000 000 00 /usr/ports/distfiles- 000 0000 0000 000 00 00000000 000
000000 0000000 00000000 0000 000 000 0000 00000000 Makefile 000 (cat, more 00 view 0000000000 0000000000) 0000
0000 000 00 000 0000 0000 0000000 00000000 000 0000 00 0000 00000000 000 000 000000 000 000 000 00000 000
/usr/ports/distfiles- 000 0000 00 0000000000 000000 0000 0000000000 0000 000 (mv 0000000 00000000 000) 000
0000000000 00 000 000000 000000 000000 000 (FTP 00000000 0000 000000 00000000 0000 00000000 0000) 000
/usr/local/kermit- 0000000 000 00 00000000000000 Makefile 000 00 0000 000 0000 000 make all install
000000000 0000000 000000

```

0000 000000 00 00000000 00000000 0000 0000 00000000 00000000 00 0000 00 00 0000000000 0000000000 000000 0000000000 00  
 00 00000000 000000000000 00000000000000 0000 0000000000 000000000000 **can't find unzip** 00 00000000 0000  
 00000 00000000 0000 0000 0000, 0000 00000000 **unzip** 00 00000000 00 000000 00000000 0000 000000 000000000000 0000000000  
 00000000 000000 000000

000000000 0000000 000 **rehash** 000000000 00000000 00000 00 000 FreeBSD 000 **path** 0 000000000 0000000000 000  
 00000 000 000000 0000000 000 **which** 0 **whereis** 000000 0000000 00000 **path not found** 00000 000 000 **home**  
 00000000000 **.cshrc** 00000 **path** 00 000000000 000000000000 000000000 00000 0000 00000000000 000 000 00000  
 00000000 0 00 00000000 **path** 00 0000000 0000000; 00 00000000 000000000000 0000000 000000000 00000 0000  
**path** 00 000000000000 00 000 000 00000000 000000000000 00000000 000 000000 00000000 0000 000, 000 00000000  
 0000000 **./** 000 0000 0000 00000000000 0000000 00000 000 000 **slash** 0 000000000 0000 000 **space** 00 000000

0000 00000 0000 Netscape 00 00000000 00000000 0000 FTP 0000 0000 00000000 0000 0000000 0000 Netscape  
00000000 0000 X Window 000000 00000 0000 FreeBSD'0 00000 Netscape 00 0000 0000 00000000 00000; 000  
0000000000 000000 00 000000000000 0000 000000000000 0000 000000000 000000000000 00 0000000 gunzip filename 0 000000  
tar xvf filename 00000000 00000000 00000 000000000 000000000 /usr/local/bin 0000 00000000 00000000 00000 0000 00  
0000 000 0000000000000 000000, rehash 0000000 000 000 000000 0000000000000000 home 0000000000000000  
.cshrc 0000 000000 000000000000 00000 csh 000000 000000000000 00000 /etc/csh.cshrc-0 000000 0000000000 000000

```
setenv XKEYSYMDB /usr/X11R6/lib/X11/XKeysymDB
```

```
setenv XNLSPATH /usr/X11R6/lib/X11/nls
```

000000 0000 000000 00 XKeysymDB 0000 0 nls 0000000000 0000 /usr/X11R6/lib/X11 000000000000 0000000000  
 0000 000000 00 000000000000 00 0000 0000 0000 0000 /usr/X11R6/lib/X11 000000000000 0000 0000 0000

[illegible]

**9.**    □ □ □ □ □    □ □ □ □ □

[illegible]

FreeBSD'의 셸은 csh 나 sh 이고, 둘 다 Bourne shell 이라는 공통점을 가지고 있다. Bourne shell 은 BSD 계열과 Unix 계열에서 가장 많이 사용되는 셸이다. Bourne shell 을 sh 라고 부르며, Bourne again shell 을 bash 라고 부른다. Bourne shell 과 Bourne again shell 은 Bourne shell 의 확장판이라고 할 수 있다. Bourne shell 과 Bourne again shell 은 Bourne shell 의 확장판이라고 할 수 있다. Bourne shell 과 Bourne again shell 은 Bourne shell 의 확장판이라고 할 수 있다.

```
echo $SHELL
```

[illegible]

00000000 000000 0000 00000 00000 0000 000 0000000 00000 0000000 0000000 0000

1. `ssh` 接続時に `ssh` が `ssh-agent` を使っているか確認する。使っていない場合は、`ssh-agent` を起動する。  
`ssh-agent` を起動すると、`ssh` が `ssh-agent` を使っていることを確認する。  
`ssh-agent` を使っている場合は、`ssh` が `ssh-agent` を使っていることを確認する。  
`ssh-agent` を使っている場合は、`ssh` が `ssh-agent` を使っていることを確認する。
2. `root` ユーザーで `/etc/shells` ファイルを確認する。このファイルには、システムで許可されているシェルがリストアップされている。  
このリストに `/usr/local/bin/tcsh` が追加されていることを確認する。  
追加されていない場合は、このファイルに `/usr/local/bin/tcsh` を追加する。  
追加された後、`ssh` が `ssh-agent` を使っていることを確認する。
3. `ssh` が `ssh-agent` を使っていることを確認する。  
`ssh` が `ssh-agent` を使っていることを確認する。  
`ssh` が `ssh-agent` を使っていることを確認する。  
`ssh` が `ssh-agent` を使っていることを確認する。



00000000 00000000 000000 000 **FreeBSD**'s 000000 0000000000000000 **root** 00 000 0000000 sh 00 csh  
 00000000 000000 00000 0000000000000000 0000 0000000000 00000 0000 0000 0000 000000000 00000, 0000 single  
**user mode** 0 000000000000 000000000000 00000000 00, 0000 00000 0000 000000 000000000000 **root**  
 00 0000 00000000 **tcsh** 0000000000 00000 0000000 **su -m** 00000000 0000000000 0000000 00 0000 **tcsh** 0000 **root**  
 00 **Environment** 00 0000 0000 000000 0000000 **home** 0000000000000000 **.tcshrc** 000000 **alias** 00000 00  
 00000000 0000000000 0000 00000000000000 00000000 0000000000 00000 000000,

```
alias su su -m
```

tssh 這個軟體 跟 ssh 一樣 csh 的 檔案 /etc/csh.cshrc 與 /etc/csh.login 跟 bash 的 .bashrc 與 .bash\_login 類似 home 目錄下也有 .tcshrc 跟 .login 與 .cshrc 跟 tssh 有關 .tcshrc 跟 .cshrc 跟 .tcshrc' 跟 .cshrc' 跟 .tcshrc' 跟 .cshrc'

000000 00000000 00000000 00000000, **tcsh** 000 0000000000 00 0000 000 00 0000000000 0000 00000000 **tcsh** 00  
 0000000000 0000 0000000000 0000000000 000 0000000 000000 00000000 000000000000 0000 00000 00000 0000000 0000 000  
**.tcshrc** 000000 00 0000000 000000 00000000 0000 00000 00000 - 0 00000000 000000000 0000000, 000 0 00000000  
 000000000000 0000 000000 **tcsh** 000 000000000 0000 0000000 00000000000 0000 **root** 00 0000 **#** 000 0000000  
 0000000000000000 0000 **>** 0000 000000 00000000 000

```
set prompt "%h %t %~ %# "
```

0000 .tcshrc 00000000 0000 "set prompt" 0000 0000, 0000 00000000 00 00000000 00000000 00 000 00 0000, 0000  
 "if(\$?prompt) then" 00 0000 00000000 0000 000000 000000 00000 000000 0000 000000 00 \_ comment out\_ 0000 0000 00 000 000000  
 000000000 000000 000000000 00000000 0000 00000000 00 00000000000000 0000 0000 0000000000 space 0 quote 0000  
 00000000 0000 00000000 0000 source .tcshrc 00000000 00000000 0000 000 0000 0000 .tcshrc 00000000 000000

[illegible]

**10.** □□□□□□□

00000000 00000000 0000 000 **root** 00000000 **/sbin/umount /cdrom** 00000000 00000000 0000 000 00000000 0000 000 0000  
 00 00000000 00000000 0000 0000 00000000 00000000 0000 **/sbin/mount\_cd9660 /dev/cd0a /cdrom** 00000000 00000000 000000  
 000000 00 00000000 000000000000000000000000 00000000 00000000 0000 **FreeBSD**'s 000000 000000000000000000000000  
 00000000 0000 0000 0000 **/sbin/mount /cdrom** 00000000 0000000000

000000000000 000000 00000000 00 000 live filesystem 000000 FreeBSD'0 00000000 000000000 00000000 0000 00000000  
**Live filesystem** 0 00 000000 00 000000 00 00000000 0000000000 000000000 00000000 000 0000 0000 000000 0000  
 000000 0000000 0000000 000000 000000 **lndir** 0000000 00000000 0000 000 00 **X Window** 0000000000 0000 000000 000  
 00000000 000 00000 00 00 0000000000 0000000000 **/usr** 0 000 00000000 0000000000000000 000000 00000000 0000000000  
**/cdrom** 00 0000 0000000000 000000 **lndir** 0000000 00000000 000 00000000 000000000000000000 000000 0000000000  
 0000000 0000000 00000000 0000000 0000 0000 **lndir**-00 0000000000 0000000000 000000 0000 **man lndir** 0000000 0000  
**lndir** 00 0000000000 000 000000

11.

[illegible]

